



# FORM-TEC CARPORT Single

<b>Einsatzorte</b>	Industrie- und Gewerbebetriebe, VIP- Stellplätze, Privatgelände Firmenparkplätze, aber auch als Add-On erhältlich
<b>Abstand zwischen den Pfosten</b>	Standard: 2508 mm Weiteres auf Anfrage
<b>Standard Unterfahrhöhe</b>	2100 mm oder 2900 mm
<b>Variabel erweiterbar</b>	Durch Anbauelemente
<b>Dachneigung</b>	5°
<b>Schneelast</b>	Schneelast auf dem Boden $s_k < 1,3 \text{ kN/m}^2$ oder Schneelast auf dem Boden $s_k < 2,58 \text{ kN/m}^2$ Weiteres auf Anfrage
<b>Windlast</b>	Basisgeschwindigkeitsdruck $q_{b,0} < 0,33 \text{ kN/m}^2$ bzw. Basisgeschwindigkeit $v_{b,0} < 23,0 \text{ m/s}$ (DE = Windlastzone 2) oder Basisgeschwindigkeitsdruck $q_{b,0} < 0,47 \text{ kN/m}^2$ bzw. Basisgeschwindigkeit $v_{b,0} < 27,5 \text{ m/s}$ (DE = Windlastzone 3) Weiteres auf Anfrage
<b>Korrosionsbeständigkeit</b>	Zink-Magnesium-veredelter Qualitätsstahl, der sowohl bei technischen Eigenschaften als auch im Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz neue Maßstäbe setzt. Diese spezielle metallisch-chemische Zusammensetzung macht das Eindringen von Umgebungseinflüssen beinahe unmöglich, der Überzug blockiert die Korrosionsvorgänge.
<b>Fundament</b>	Bodenanker oder Betonsockel Bodengutachten und Baugenehmigung erforderlich
<b>Farbe</b>	Farbe Standard: Zink, RAL 7016 Weiteres auf Anfrage
<b>Komfort</b>	Antitropfbeschichtung am Trapezblechdach

